


DS1102 INDUSTRIAL

DESENGRASANTE DIELECTRICO

Desengrasante no polar para limpiar y desengrasar componentes de motores a gasolina y eléctricos, tableros, switches, transformadores, bobinas, equipo de cómputo, tarjetas electrónicas, etc. que no pueden estar en contacto con agua o humedad.

DS1102

kV



Rigidez dieléctrica 45,000 V. *

*CERTIFICADO en pruebas realizadas por laboratorios de análisis con autorización EMA EE-053-002/01.
Método NMX-J-123-ANCE-2001/6.19 A.S.T.M. D877-95.

**ALTA RIGIDEZ DIELECTRICA
GRAN PODER DESENGRASANTE
NO COMBUSTIBLE**

Alta rigidez dieléctrica:

Soporta el voltaje aplicado sin romperse prematuramente.

Tasa de evaporación balanceada:

Lo suficientemente lenta para penetrar y disolver grasa pesada y lo bastante rápida para que el equipo pueda volver a ponerse en marcha en pocos minutos.

Amplia compatibilidad con materiales:

Seguro con la mayoría de los plásticos técnicos, resinas de embobinados, barnices aislantes, cauchos y pinturas.
No corroee metales ferrosos y no ferrosos (como cobre o aluminio).

Alto Poder Desengrasante:

Gran capacidad para disolver hidrocarburos pesados, aceites, carboncillos y resinas incrustadas en segundos.

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS CLAVE

PUNTO DE EBULLICION: 121 °C(153 °F)

RIGIDEZ DIELECTRICA: 45,000 V

Método NMX-J-123-ANCE-2001/6.19 A.S.T.M. D877-95.

QUIMICAMENTE ESTABLE

SUSTANCIAS INCOMPATIBLES: Fuertes agentes oxidantes

NO EXISTE RIESGO DE POLIMERIZACION

PUNTO DE FUSION: N/A

LIMITES DE FLAMABILIDAD: N/A

PELIGRO DE EXPLOSION: N/A



Atención y soporte:
marflo.mx